



Chloratory to urządzenia służące do precyzyjnego dozowania roztworu podchlorynu sodu mające zastosowanie przy aplikacjach dezynfekcji i odkażaniu wody pitnej oraz ścieków oczyszczonych. Oferowane przez nas chloratory wykonane są z wysokiej jakości komponentów i są urządzeniami niezwykle łatwymi w obsłudze.

ZASTOSOWANIE CHLORATORÓW:

- Stacje uzdatniania wody pitnej (woda pobrana z ujęć powierzchniowych lub studni).
- Technika basenowa.
- W sytuacji kiedy woda z sieci wodociągowej ma za niskie stężenie chloru i dochodzi tym samym do rozwoju organizmów/mikroorganizmów, mogą być stosowane bezpośrednio u odbiorców wody.

ZALETY CHLORATORÓW IWAKI:

- + **Kompaktowa budowa i prosta obsługa.**
- + **Pompy posiadają regulację skoku membrany od 30 do 100% oraz częstotliwość 0-360 uderzeń na minutę, co pozwala na precyzyjną regulację dawki dozowanego preparatu.**
- + **Głowica pompy (PVC) oraz zbiornik (PE) odporne są na działanie podchlorynu sodu.**
- + **Wykonane z PTFE (teflon) membrany zapewniają dużą odporność na agresywne środowisko pracy.**

KONSTRUKCJA CHLORATORÓW:

W skład kompletnego zestawu oferowanego przez naszą firmę wchodzi poniższe elementy:

- **Pompa membranowa EWN-B11 dozująca** roztwór (wyposażona w głowicę w wykonaniu odpornym na działanie podchlorynu sodu).
- **Zbiornik na roztwór podchlorynu PE** o standardowej pojemności: **60, 100 lub 200l** (na specjalne zamówienie możliwe również zbiorniki o innych pojemnościach).
- **Zawór odpowietrzający, stopowy, wtryskowy i 6 m węża.**

Zestaw może być rozbudowany o następujące elementy:

- **Wodmierz** przeznaczony do sterowania pompą dozującą.
- **Czujnik informujący o minimalnym poziomie cieczy**, mający na celu zabezpieczenie pompy przez suchobiegiem.
- **Misa ochronna** na zbiornik podchlorynu.

Wykonanie materiałowe pomp

Pompy kompatybilne są z roztworami podchlorynu sodu i innymi preparatami służącymi do chlorowania wody.

DANE TECHNICZNE POMPYEWN-B11VCERA

Standardowy chlorator wyposażony jest w pompę EWN-B11VCERA o wydajności 1,8 L/H. W ofercie posiadamy również pompy o większej wydajności (prosimy o zapoznanie się z karta katalogowa bądź o przesłanie zapytania ofertowego na adres: biuro@mcc.net.pl).

Wyposażenie pompy:

- zawór stopowy i wtryskowy
- kabel zasilający
- wyjście sygnału 4..20 mA
- wężyk 6 m

Łatwy system regulacji wydajności w l/h:

- możliwość konfiguracji skoku membrany
- regulacja czasu trwania skoku
- cyfrowa regulacja długości skoku wynosi 0,1 – 100%
- zakres skoku 1 – 360 skoki/min.

PARAMETRY POMPY EWN-B11VCERA

Wydajność: 1.8 L/h

Nominalna wartość ciśnienia: 1 MPa

Maksymalne ciśnienie: 1,4 MPa

Regulacja skoku: 0.1 to 100 (1 to 360) % (spm)

Zakres długości skoku: 50 to 100 (0.5 to 1.0) % (mm)

Natężenie: 0.8 A

Średnie zużycie energii: 20W



PRZENOŚNE CHLORATORY

W celu uzyskania szerszych informacji zapraszamy do kontaktu.

Na specjalne zamówienie w naszej ofercie dostępne są również chloratory przenośne.

Autoryzowany dystrybutor



MCC Mariusz Cabała
ul. Katowicka 60
41-400 Mysłowice
tel. 32-793-40-55
e-mail: biuro@mcc.net.pl