

Oznakowanie filtrów workowych:

PO XXX G2 POLWE -RB

Materiał: **max. temp.**

NMO:	-siatka nylonowa	(150°C)
PO:	-włóknina polipropylenowa	(100°C)
PE:	-włóknina poliestrowa	(150°C)
PNMO:	-włóknina nylonowa	(135°C)
NX:	-nomex	(220°C)
TE:	-membrana teflonowa	(250°C)

Efektywność (dokładność filtracji - mikronaż):

NMO: 5; 25; 50; 75; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 400; 500;
600; 800; 1000; 1200 ... μm

PO, PE, PNMO:

1; 3; 5; 10; 15; 25; 50; 75; 100; 150; 200 μm

HT: 5, 10, 25, 50, 100 μm

TE: 10 μm

Wykończenie:

P - standard

G - powierzchnia kalandrowana

Rozmiar worka filtracyjnego: powierzchnia filtr.:

1 Ø17,65/ L =40 [cm]	(0,25 m ²)
2 Ø17,65/ L =80 [cm]	(0,50 m ²)
3 Ø10,30/ L =20 [cm]	(0,05 m ²)
4 Ø10,30/ L =35 [cm]	(0,01 m ²)

Inne: (A x B) A: długość B: szerokość (średnica)

Typ kołnierza:

POL - kołnierz plastikowy samo-doszczelniający (zatraskowy)

S - obręcz stalowa

SS - obręcz stal KO

E - ring polipropylenowy, elastyczny

Opcje:

WE - filtr zgrzewany w 100%

RB - dno okrągłe